



Produktvorteile



Keine Weichzeit



Wandklebetechnik




Leicht überstreichbar



Geringer Farbverbrauch



Stoßfest



Rissüberbrückend



Atmungsaktiv



PVC-frei



Schwer entflammbar




Trocken abziehbar



Vlieskleber

Verarbeitung

1a. Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder



4. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Spachtel abtrennen.

1b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.




5. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.

2. Tapete auf Stoß verkleben.



6. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen oder z. B. mit Putz, Tapete o. Ä. beschichten.

3. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.



7. Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar.

Produktbeschreibung

Hersteller

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Produktbezeichnung

ERFURT-Variovlies®

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Variovlies® ist ein glatter Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln, hergestellt wird.

Produktdaten

- Rollenabmessung: 25,00 m Länge x 0,75 m Breite
- Kartoninhalt: 2 Rollen
- Gewicht: ca. 160 g/m²
- Kantenbeschnitten und folienverpackt

Produkteigenschaften

- Deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab
- In den meisten Fällen reicht ein Anstrich aus
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,02 m
- Im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN 4102-B1 schwer entflammbar
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen sehr strapazierfähig
- Bei der Verarbeitung mit Vlieskleber restlos trocken abziehbar
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Variovlies® als Anstrichgrund:

Alte, gerissene Putze o. Ä., die nach entsprechender Vorarbeit runtergestrichen werden sollen. Zur Erstellung strukturgleicher Flächen zum Überstreichen wie z. B. Mischuntergründe (Putz, Sichtbeton oder Gipskarton).

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10 = 1000 g in 10 l Wasser oder Metylan secura im Ansatz 1:10 = 500 g in 5 l Wasser) oder vergleichbar verwendet.

ERFURT-Variovlies® kann ohne Beachtung von Weichzeiten verarbeitet werden. ERFURT-Variovlies® lotrecht und auf Stoß verkleben. Für den Anstrich sollte, je nach Beanspruchungsgrad, wasch- oder scheuerbeständige Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 verwendet werden. ERFURT-Variovlies® ist auch ein idealer Untergrund für kreative Gestaltung mit Wachslasuren, Putzen oder Spachtelmassen.

ERFURT-Variovlies® als Tapezieruntergrund:

Auf glattem Untergrund mit allen Wandbelägen überklebbar. Bei Sanierung strukturierter Untergründe mit allen strukturierten Wandbelägen überklebbar. Zur Verklebung auf ERFURT-Variovlies® wird der für den Wandbelag vorgeschriebene Kleber, mindestens aber Spezialkleister im Ansatz 1:20 (200 g in 4 l Wasser), verwendet. Aufgrund der hohen Stabilität von ERFURT-Variovlies® lassen sich bei späteren Renovierungen alle mit Kleister verklebten Wandbeläge ohne Beschädigung des Untergrundes wieder entfernen. ERFURT-Variovlies® ist daher mehrfach überklebbar.

ERFURT-Variovlies® zur Schnellrenovierung

Zur Schnellrenovierung strukturierter Untergründe wie Glasgewebe o. Ä., die in einem Arbeitsgang wieder für Tapezierungen mit allen strukturierten Wandbelägen vorbereitet werden sollen, wird gefüllter Dispersionskleber, z. B. Metylan Ovalit P oder vergleichbar, verwendet. Den Kleber mit dem Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittenen Bahnen in den Kleber einlegen und mit dem Tapezierspachtel so andrücken, dass sich der Kleber gleichmäßig verteilt und ein planer Untergrund entsteht. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Messer beschneiden. ERFURT-Variovlies® nicht überlappend verkleben.

ERFURT-Variovlies® für kritische Untergründe:

Zur Erstellung tapezierfähiger Flächen auf kritischen, hochverdichteten Untergründen wie z. B. Lack-/ Kunststoffflächen, Kleberückständen o. Ä. erfolgt die Verklebung mit Metylan Ovalit V in Wandklebetechnik.

Trocken abziehbar

ERFURT-Variovlies® ist bei späteren Renovierungen restlos trocken abziehbar (nicht bei Verklebung mit Metylan Ovalit V oder Ovalit P).

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

ERFURT-Variovlies® wird regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz § 30 und § 31 untersucht.

Die Unbedenklichkeitserklärung (20535 U 04 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, dass ERFURT-Variovlies® den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) entspricht.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde gemäß DIN 52615 Teil 1 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/32 bestimmt.